


**Nr. 009**

Stand 06/2015

Arbeitsschutz Kompakt

# Arbeiten mit Handwerkszeugen



## Vor dem Arbeiten:

- Nur Qualitätswerkzeuge beschaffen, die die festgelegten Mindestanforderungen hinsichtlich Prüfdrehmoment, Härte und Toleranzen erfüllen
- Beschaffung von ergonomischen Werkzeugen. Dabei insbesondere auf Formgebung, Händigkeit und Oberflächenbeschaffenheit von Griffen achten
- Beschaffung von Werkzeugen z. B. mit gekanteten Flächen an den Griffen, um Wegrollen zu verhindern
- Spitze und scharfkantige Werkzeuge nicht in den Taschen der Arbeitskleidung tragen
- Vor jeder Benutzung das jeweilige Handwerkszeug auf augenfällige Mängel prüfen
- Auf richtige Arbeitshöhe, gute Standsicherheit und ausreichende Bewegungsfreiheit achten

## Während der Arbeiten:

- Bestimmungsgemäße Verwendung beachten

### Hammer:

- Die Hammerstielbefestigung muss dauerhaft sein. Es eignen sich z. B. spezielle Keile mit Widerhaken, Ringkeil oder Querstiften (1).
- Hämmer mit Stielschutzmanschetten verwenden
- Für die jeweilige Aufgabe geeigneten Hammer benutzen
- Bei Verschleiß oder Beschädigungen entscheiden, ob der Hammer ablegereif ist
- Einzuschlagende Nägel in der Nähe des Kopfes halten

### Meißel, Körner:

- Messerschneide muss scharf sein und den richtigen, werkstückabhängigen Keilwinkel aufweisen.

- Entstehenden Bart am Schlagende nass wegschleifen und Fase anschleifen (Härteerhalt) (2)
- Wirksamen Handschutz benutzen (2)
- Schutzbrille (PSA) tragen

**Schraubendreher:**

- Nicht als Stemm- oder Brechwerkzeug nutzen
- Passende Größe und Form wählen
- Kleinere Werkstücke nicht in der Hand halten, sondern in Schraubstock einspannen

**Feilen:**

- Sichere Befestigung des Heftes an der Angel beachten
- Werkzeug darf nicht an Heft anliegen

**Schraubenschlüssel:**

- Nicht zum Schlagen oder Hebeln verwenden
- Maul-, Ring- oder Steckschlüssel gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck auswählen
- Nur passende Schlüsselweite verwenden
- Drehmoment bei normalem Schraubenschlüssel nicht durch aufgesteckte Rohre vergrößern. Hierfür Spezialwerkzeug verwenden
- Besser Ringschlüssel als Maulschlüssel verwenden

**Sägen:**

- Stumpfe Sägeblätter auswechseln, auch bei einer abgenutzten Schränkung.

**Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen:**

- Nur isolierte Handwerkszeuge mit dem internationalen Kennzeichen oder dem Sonderkennzeichen nach DIN EN 60900/VDE 0682 Teil 201 (3) einsetzen
- Die Isolierung beim Einsatz nicht beschädigen
- Getrennt von anderen Werkzeugen lagern

**Nach dem Arbeiten:**

- Beschädigte Handwerkszeuge umgehend dem Gebrauch entziehen und fachgerecht reparieren oder ggf. austauschen
- Werkzeuge reinigen
- Sicher und übersichtlich lagern

**Weitere Informationen:**

- DGUV 209-001 (bisher BGI 533) „Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen“



Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.bghm.de](http://www.bghm.de)

Alle nicht gesondert gekennzeichneten Bilder und Grafiken: BGHM